



AXD

MULTIFUNKČNÍ FRÉZOVACÍ NÁSTROJE PRO VYSOKÉ
ŘEZNÉ RYCHLOSTI A VYSOKÉ VÝKONY PŘI OBRÁBĚNÍ
HLINÍKOVÝCH A TITANOVÝCH SLITIN




AXD4000A

PRO ULTRA VYSOKORYCHLOSTNÍ, SUPEREFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN



JAK ZVOLIT AXD4000A NEBO AXD4000

AXD4000A je speciálně vyvinuta pro souvislé ultra vysokorychlostní obrábění hliníkových slitin a jsou nejlépe přizpůsobené pro výkonné stroje s výkonnými vřeteny o více než 80 kW.




MT2010

UHLÍKATÁ KARBIDOVÁ SORTA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ OBRÁBĚNÍ EXTRA SUPER DURALOVÝCH, HLINÍKOVÝCH A LITHIOVÝCH SLITIN

Vysoce cementovaný karbid vhodný pro vysokorychlostní obrábění o řezných rychlostech až 5000 m/min, kombinovaný s excelentní odolností proti opotřebení a pevností.

ŘEZNÝ VÝKON

SLITINA ALU-LI: POROVNÁNÍ ODOLNOSTI PROTI OPOTŘEBENÍ



Materiál	Al-Li Alloys
Nástroj	AXD4000A-050A04RD
Nástrojový materiál	XDGX175004PDFR-GM-MT2010
Vc (m/min)	5181
fz (mm/ot.)	0.15
ap (mm)	1.5
ae (mm)	39
Způsob obrábění	Mokrě obrábění Jedna destička

Po 17-ti obráběcích cyklech



MT2010

Schopná dále obrábět

Po 6-ti obráběcích cyklech



Konvenční

Deformace způsobující lámání

JIS A7050: POROVNÁNÍ ODOLNOSTI PROTI VYLOMENÍ


Po 90-ti sekundách obrábění

Materiál	JIS A7050
Nástroj	AXD4000A-050A04RD
Nástrojový materiál	XDGX175004PDFR-GM-MT2010
Vc (m/min)	5181
fz (mm/ot.)	0.20
ap (mm)	5.0
ae (mm)	50
Způsob obrábění	Mokrě obrábění



MT2010

Schopná dále obrábět



Konvenční

Viditelné poškození


AXD

PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH A TITANOVÝCH SLITIN

AXD7000 pro vynikající šikmé zahlubování a celkový výkon.

VÍCEÚČELOVÉ FRÉZOVÁNÍ


- 1 Frézování do rohu
- 2 Šikmé zahlubování
- 3 Frézování drážek
- 4 Šroubovitě zahlubování
- 5 Čelní frézování
- 6 3D kopírování





EXTRÉMĚ STABILNÍ PŘI VYSOKÝCH ODSTŘEDIVÝCH SILÁCH

Dva upínací šrouby při vysokých otáčkách vřetene zabraňují posunutí destičky vyvolané odstředivou silou. Dvojitě upínání nabízí spolehlivost a bezpečnost.

Nástroje	AXD4000-050A04RA AXD7000-050A03RA
Destička	XDGX175008PDFR-GL XDGX227008PDFR-GL
Otáčky	20000 min ⁻¹



POSUNUTÍ DESTIČKY VYVOLANÉ ODSTŘEDIVOU SILOU



AXD

DOSAŽENÍ VYSOKÝCH OTÁČEK VŘETENE

Bezpečného a spolehlivého obrábění při vysokých otáčkách vřetene lze dosáhnout díky použití dvou upínacích šroubů a mechanismu „Anti Fly Insert“ (Double AFI) patentovaného společností Mitsubishi Materials.



Dvojitý mechanismus AFI

VYNIKAJÍCÍ VYVÁŽENOST


Aby se zabránilo vibracím při vysokých otáčkách vřetene, držák je vyvážen na hodnotu G6.3 nebo lepší při 10 000 min⁻¹ podle normy ISO1940. (Držák je vyvážen bez instalovaných destiček a šroubů)

VLASTNOSTI NÁSTROJOVÉHO MATERIÁLU


MP9120

KUMULOVANÝ POVLAK AL-TI-CR-N

- Mezi vlastnosti povlaků PVD patří houževnatost, nízký koeficient tření a vynikající odolnost proti tvorbě nárůstků, opotřebením a teple. Výsledkem jsou houževnaté a přesné nástrojové materiály jako MP9120.



- Vynikající odolnost proti tvorbě nárůstků díky nízkému koeficientu tření
- Kumulovaný povlak PVD
- Speciální substrát ze slinitého karbidu



(Grafické znázornění)


Základní vrstva s vysoce stlačeným Al-(Al, Ti)N

Povlak Al-(Al, Ti)N nové technologie poskytuje stabilizaci fáze vysoké tvrdosti a výrazně zvyšuje odolnost proti opotřebením, tvorbě výmolů a tvorbě nárůstků.

- Vícevrstvé povlaky zabraňují průniku jakýchkoli trhlin substrátem.

TOUGH-Σ

Kombinace několika technologií povlaků (PVD a vícevrstevných) zaručuje vynikající houževnatost.



S	Titanové slitiny, žáruvzdorné slitiny	MP9120	0.3 *
		Konvenční	0.7 *

*Koeficient tření / Ti-6Al-4V / Měřeno při 600 °C

AXD4000 / 7000

GM / AXD4000




Lepší odolnost proti lomu ve srovnání s utvařečem GL

GL / AXD4000 / AXD7000



Utvařeč s nízkým řezným odporem zlepšuje dobrou ostrost

POUŽITÍ AXD4000 A AXD7000




VÝBĚR DESTIČEK PRO AXD4000


Je nezbytné vybrat nejlepší destičku podle řezných podmínek a prostředí.

První volbou pro stabilní řezné podmínky je utvařeč GL s pevným břitem.

Výběr destiček podle posuvu na zub
a požadované hloubky řezu



Výběr destiček podle šířky řezu
a požadované hloubky řezu




Prvním doporučením pro obrábění hliníkových slitin je utvařeč GL.


Při vysokém zatížení, jako je hluboký řez nebo obrábění vysokými posuvy, doporučujeme použít utvařeč GM.

VÝBĚR DESTIČEK PODLE OSTŘÍ

Typ destičky



VÝBĚR DESTIČEK PODLE ODOLNOSTI PROTI OPOTŘEBENÍ



AXD4000




UPÍNANÉ NA TRN

N **S**




C.H. : 0°
 A.R. : +14°-15°
 R.R. : +21°-+26°
 T. : +21°-+26°
 I. : +14°-+15°

1
 Ø40




2

Ø50
 Ø63
 Ø80
 Ø100



3

Ø125



Pouze pravý držák nástroje.

DC	Stavěcí šroub	Geometrie	
Ø40	HFF08043H	1	
Ø50, Ø63	HSC10030H		
Ø80	12035H		2
Ø100	16040H		3
Ø125	MBA20040H	3	

Objednací kód	Sklad	APMX	DC	DCON	LF	RPMX	WT	ZEPF	Typ	RE
TYP A										
AXD4000-040A02RA	★	15.5	40	16	50	41000	0.3	2	1	
AXD4000-040A03RA	●	15.5	40	16	50	41000	0.3	3	1	
AXD4000-050A02RA	★	15.5	50	22	50	35000	0.4	2	2	
AXD4000-050A04RA	●	15.5	50	22	50	35000	0.4	4	2	0.4
AXD4000A-050A04RD	●	15.5	50	22	50	34000	0.4	4	2	-
AXD4000-063A05RA	●	15.5	63	22	50	30000	0.6	5	2	3.2
AXD4000-080A05RA	●	15.5	80	27	50	27000	1.0	5	2	
AXD4000-100A06RA	●	15.5	100	32	63	23000	2.0	6	2	
AXD4000-125B07RA	●	15.5	125	40	63	20000	2.8	7	3	

AXD4000

Objednáací kód	Sklad	APMX	DC	DCON	LF	RPMX	WT	ZEFP	Typ	RE
TYP B										
AXD4000-40A02RB	★	14.8	40	16	50	41000	0.3	2	1	
AXD4000-40A03RB	●	14.8	40	16	50	41000	0.3	3	1	
AXD4000-50A02RB	★	14.8	50	22	50	35000	0.4	2	2	
AXD4000-50A04RB	●	14.8	50	22	50	35000	0.4	4	2	4.0
AXD4000A-050A04RE	●	14.8	50	22	50	34000	0.4	4	2	-
AXD4000-63A05RB	●	14.8	63	22	50	30000	0.6	5	2	5.0
AXD4000-80A05RB	●	14.8	80	27	50	27000	1.0	5	2	
AXD4000-100A06RB	●	14.8	100	32	63	23000	2.0	6	2	
AXD4000-125B07RB	●	14.8	125	40	63	20000	2.8	7	3	

1. Maximální povolené otáčky vřetene jsou stanoveny tak, aby zaručovaly stabilitu nástroje a destičky.
2. Při použití nástroje s vysokými otáčkami vřetene dbejte, aby byly nástroj a trn správně vyvážené.
3. Poznámka pro destičky se zaoblením rohů 1.6 a více: se zvětšováním zaoblení rohů se zvětšuje rozměr LF.
4. Upínací šrouby jsou důležité součásti z hlediska bezpečnosti. Používejte upínací šrouby se správným číslem součástky.
Pokud otáčky vřetene dosahují hodnot uvedených v Tabulce 2 nebo je překračují, doporučujeme při výměně destiček nahradit upínací šrouby novými.



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY


Objednáací kód	CBDP	DAH	DCSFMS	KWW	L8	DCCB
TYP A						
AXD4000-040A02RA	18	8.5	34	8.4	5.6	12
AXD4000-040A03RA	18	8.5	34	8.4	5.6	12
AXD4000-050A02RA	20	11	45	10.4	6.3	17
AXD4000-050A04RA	20	11	45	10.4	6.3	17
AXD4000A-050A04RD	20	11	45	10.4	6.6	17
AXD4000-063A05RA	20	11	50	10.4	6.3	17
AXD4000-080A05RA	23	13	60	12.4	7	20
AXD4000-100A06RA	26	17	78	14.4	8	26
AXD4000-125B07RA	40	56	90	16.4	9	—
TYP B						
AXD40000-40A02RB	18	8.5	34	8.4	5.6	12
AXD40000-40A03RB	18	8.5	34	8.4	5.6	12
AXD40000-50A02RB	20	11	45	10.4	6.3	17
AXD40000-50A04RB	20	11	45	10.4	6.3	17
AXD4000A-050A04RE	20	11	45	10.4	6.3	17
AXD40000-63A05RB	20	11	50	10.4	6.3	17
AXD40000-80A05RB	23	13	60	12.4	7	20
AXD4000-100A06RB	26	17	78	14.4	8	26
AXD4000-125B07RB	40	56	90	16.4	9	—

NEW

AXD4000



ŠROUBOVANÉ NA TRN

N**S****1***Pouze pravý držák nástroje.*

Objednací kód	Sklad	APMX	DC	DCON	LF	OAL	RPMX	WT	ZEFP	Typ	RE
---------------	-------	------	----	------	----	-----	------	----	------	-----	----

TYP A

AXD4000R252AM1228A	●	15.0	25	12.5	28	50	49000	0.06	2	1	0.4-3.2
AXD4000R282AM1228A	●	15.0	28	12.5	28	50	48500	0.07	2	1	
AXD4000R322AM1635A	●	15.0	32	17.0	35	58	48000	0.15	2	1	
AXD4000R353AM1635A	●	15.0	35	17.0	35	58	41000	0.15	3	1	
AXD4000R403AM1635A	●	15.0	40	17.0	35	58	38000	0.18	3	1	

TYP B

AXD4000R252AM1228B	●	14.8	25	12.5	28	50	49000	0.06	2	1	4.0-5.0
AXD4000R282AM1228B	●	14.8	28	12.5	28	50	48500	0.07	2	1	
AXD4000R322AM1635B	●	14.8	32	17.0	35	58	48000	0.15	2	1	
AXD4000R353AM1635B	●	14.8	35	17.0	35	58	41000	0.15	3	1	
AXD4000R403AM1635B	●	14.8	40	17.0	35	58	38000	0.18	3	1	

14

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

Objednací kód	CRKS	S10	DCON	DCSFMS
---------------	------	-----	------	--------

TYP A


AXD4000R252AM1228A	M12	19	12.5	23.5
AXD4000R282AM1228A	M12	19	12.5	23.5
AXD4000R322AM1635A	M16	24	17.0	28.5
AXD4000R353AM1635A	M16	24	17.0	28.5
AXD4000R403AM1635A	M16	24	17.0	28.5

TYP B

AXD4000R252AM1228B	M12	19	12.5	23.5
AXD4000R282AM1228B	M12	19	12.5	23.5
AXD4000R322AM1635B	M16	24	17.0	28.5
AXD4000R353AM1635B	M16	24	17.0	28.5
AXD4000R403AM1635B	M16	24	17.0	28.5

AXD4000

SAMOSTATNĚ DODÁVANÉ POLOŽKY PLOCHÝ MONTÁŽNÍ KLÍČ



Objednací kód	S1*	S2*	T
AKY1924050A	24	19	5

* Upínací moment (N • m) : 19 = 80, 24 = 90

1. Z důvodu konstrukce hlavy není možné použít standartní plochý klíč.
Doporučujeme použít výše uvedený klíč.


AXD4000



STOPKOVÉ

N

S



Pouze pravý držák nástroje.

Objednáací kód	Sklad	APMX	DC	DCON	LF	LH	RPMX	ZEFP	Typ	RE
TYP A										
AXD4000R201SA20SA	●	15.5	20	20	110	35	15000	1	1	
AXD4000R252SA25SA	●	15.5	25	25	125	50	49000	2	1	
AXD4000R252SA25LA	●	15.5	25	25	170	80	49000	2	1	
AXD4000R282SA25SA	●	15.5	28	25	125	50	48500	2	2	
AXD4000R282SA25ELA	●	15.5	28	25	220	50	48500	2	2	
AXD4000R322SA32SA	●	15.5	32	32	150	50	48000	2	1	0.4
AXD4000R322SA32LA	●	15.5	32	32	200	80	48000	2	1	3.2
AXD4000R352SA32SA	●	15.5	35	32	150	50	45000	2	2	
AXD4000R352SA32ELA	●	15.5	35	32	250	50	45000	2	2	
AXD4000R403SA32SA	●	15.5	40	32	150	50	41000	3	2	
AXD4000R403SA42SA	●	15.5	40	42	170	80	41000	3	1	
AXD4000R403SA32ELA	●	15.5	40	32	250	50	41000	3	2	
TYP B										
AXD4000R201SA20SB	●	14.8	20	20	110	35	15000	1	1	
AXD4000R252SA25SB	●	14.8	25	25	125	50	49000	2	1	
AXD4000R252SA25LB	●	14.8	25	25	170	80	49000	2	1	
AXD4000R282SA25SB	●	14.8	28	25	125	50	48500	2	2	
AXD4000R282SA25ELB	●	14.8	28	25	220	50	48500	2	2	
AXD4000R322SA32SB	●	14.8	32	32	150	50	48000	2	1	4.0
AXD4000R322SA32LB	●	14.8	32	32	200	80	48000	2	1	5.0
AXD4000R352SA32SB	●	14.8	35	32	150	50	45000	2	2	
AXD4000R352SA32ELB	●	14.8	35	32	250	50	45000	2	2	
AXD4000R403SA32SB	●	14.8	40	32	150	50	41000	3	2	
AXD4000R403SA42SB	●	14.8	40	42	170	80	41000	3	1	
AXD4000R403SA32ELB	●	14.8	40	32	250	50	41000	3	2	





1. Maximální povolené otáčky jsou stanoveny tak, aby zaručovaly stabilitu nástroje a destičky.
2. Při použití nástroje s vysokými otáčkami vřetene dbejte, aby byly nástroj a upínací zařízení správně vyvážené.
3. Poznámka pro destičky se zaoblením rohů 1.6 a více: se zvětšováním zaoblení rohů se zvětšují rozměry LF a LH.



AXD4000

DESTIČKY





N	Hliníkové slitiny	✦	●	●	Rezné podmínky:
S	Titanové slitiny	✦	●		●:Stabilní řez ●:Univerzální obrábění ✦:Nestabilní řez Honování: F:Ostré E:Zaoblené

Objednací kód	Třída	Honování	Povtlakované		Slinutý karbid		L	INSL	S	BS	RE	Tvar	Geometrie
			LC15TF	MP9120	MT2010	TF15							
XDGX175004PDFR-GL	G	F	★			●	23.0	17.5	5	1.7	0.4		
XDGX175008PDFR-GL	G	F	★			●	23.0	17.5	5	1.3	0.8		
XDGX175012PDFR-GL	G	F	★			★	23.0	17.5	5	0.9	1.2		
XDGX175016PDFR-GL	G	F	★			●	22.0	17.5	5	1.4	1.6		
XDGX175020PDFR-GL	G	F	★			●	22.0	17.5	5	1.0	2.0		
XDGX175024PDFR-GL	G	F	★			★	22.0	17.5	5	0.6	2.4		
XDGX175030PDFR-GL	G	F	★			●	21.1	17.5	5	0.8	3.0		
XDGX175032PDFR-GL	G	F	★			★	21.1	17.5	5	0.6	3.2		
XDGX175040PDFR-GL	G	F	★			●	20.0	17.5	5	0.8	4.0		
XDGX175050PDFR-GL	G	F	★			●	19.4	17.5	5	0.4	5.0		
XDGX175004PDER-GM	G	E		●			23.0	17.5	5	1.7	0.4		
XDGX175008PDER-GM	G	E		●			23.0	17.5	5	1.3	0.8		
XDGX175012PDER-GM	G	E		●			23.0	17.5	5	0.9	1.2		
XDGX175016PDER-GM	G	E		●			22.0	17.5	5	1.4	1.6		
XDGX175020PDER-GM	G	E		●			22.0	17.5	5	1.0	2.0		
XDGX175024PDER-GM	G	E		●			22.0	17.5	5	0.6	2.4		
XDGX175030PDER-GM	G	E		●			21.1	17.5	5	0.8	3.0		
XDGX175032PDER-GM	G	E		●			21.1	17.5	5	0.6	3.2		
XDGX175040PDER-GM	G	E		●			20.0	17.5	5	0.5	4.0		
XDGX175050PDER-GM	G	E		●			19.4	17.5	5	0.4	5.0		
XDGX175004PDFR-GM	G	F			●	●	23.0	17.5	5	1.7	0.4		
XDGX175008PDFR-GM	G	F			●	●	23.0	17.5	5	1.3	0.8		
XDGX175012PDFR-GM	G	F			★	●	23.0	17.5	5	0.9	1.2		
XDGX175016PDFR-GM	G	F			●	●	22.0	17.5	5	1.4	1.6		
XDGX175020PDFR-GM	G	F			●	●	22.0	17.5	5	1.0	2.0		
XDGX175024PDFR-GM	G	F			★	●	22.0	17.5	5	0.6	2.4		
XDGX175030PDFR-GM	G	F			●	●	21.1	17.5	5	0.8	3.0		
XDGX175032PDFR-GM	G	F			★	●	21.1	17.5	5	0.6	3.2		
XDGX175040PDFR-GM	G	F			●	●	20.0	17.5	5	0.5	4.0		
XDGX175050PDFR-GM	G	F			●	●	19.4	17.5	5	0.4	5.0		



NÁHRADNÍ DÍLY

UPÍNANÉ NA TRN / ŠROUBOVANÉ NA TRN / STOPKOVÉ

Typ nástrojového držáku	 *			
	Upínací šroub	Klíč	Mazivo proti zadírání	Destička
AXD4000R201SA20SA	TS3SBS			
AXD4000R201SA20SB				
TYP A	TS3SB	TKY08D	MK1KS	XDGX1750○○ PDER-○○
TYP B				
AXD4000A	TPS3SB			

* Upínací moment (N • m) : TS3SB(S) = 1.5, TPS3SB = 3.0

AXD4000

KOMBINACE TĚLESA A POLOMĚRU ZAOBLENÍ ŠPIČKY DESTIČKY


	Držák typu A								Držák typu B	
	AXD4000-○○○○○○○○A AXD4000R○○○○○○○○A								AXD4000-○○○○○○○○B AXD4000R○○○○○○○○B	
Použitelný poloměr R (RE)	R0.4	R0.8	R1.2	R1.6	R2.0	R2.4	R3.0	R3.2	R4.0	R5.0
	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX	XDGX
	175004PD-R-○○	175008PD-R-○○	175012PD-R-○○	175016PD-R-○○	175020PD-R-○○	175024PD-R-○○	175030PD-R-○○	175032PD-R-○○	175040PD-R-○○	175050PD-R-○○

1. Upozorňujeme, že neexistuje kompatibilita mezi destičkou pro držák typu A a pro držák typu B.

DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY


Obráběný materiál	Tvrdost	Nástrojový materiál	Vc	ae	ap	fz						
						DC						
						Ø20	Ø25-Ø28	Ø32-Ø35	Ø40	Ø50-Ø125		
Hliníkové slitiny (A6061, A7075)	Si<5%	TF15 LC15TF	GL	1000 (200-3000)	<0.25 DC	<5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	
						<10	<0.05	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
						<14.5	<0.05	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	
						<0.5 DC	<5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
						<10	—	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
						<14.5	—	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	
						<0.75 DC	<5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
						<10	—	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
						<14.5	—	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	
						DC	<5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
						<10	—	—	—	—	—	
						<14.5	—	—	—	—	—	
Hliníkové slitiny (A6061, A7075)	Si<5%	TF15 MP9120	GM	1000 (200-3000)	<0.25 DC	<5	<0.05	<0.35	<0.35	<0.4	<0.4	
						<10	<0.05	<0.3	<0.3	<0.35	<0.35	
						<14.5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.3	<0.3	
						<0.5 DC	<5	<0.05	<0.35	<0.35	<0.35	<0.4
						<10	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.35	
						<14.5	—	<0.2	<0.25	<0.25	<0.3	
						<0.75 DC	<5	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.35
						<10	—	<0.25	<0.25	<0.25	<0.3	
						<14.5	—	<0.2	<0.2	<0.2	<0.25	
						DC	<5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.3	<0.35
						<10	—	—	—	—	—	
						<14.5	—	—	—	—	—	
Hliníkové slitiny (AC4B) Hliníkové slitiny (ADC12, A390)	5%≤Si≤10% Si>10%	MP9120	GM	200 (200-3000)	<0.25 DC	<5	<0.05	<0.35	<0.35	<0.4	<0.4	
						<10	<0.05	<0.3	<0.3	<0.35	<0.35	
						<14.5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.3	<0.3	
						<0.5 DC	<5	<0.05	<0.35	<0.35	<0.35	<0.4
						<10	—	<0.3	<0.3	<0.3	<0.35	
						<14.5	—	<0.2	<0.25	<0.25	<0.3	
						<0.75 DC	<5	<0.05	<0.3	<0.3	<0.3	<0.35
						<10	—	<0.25	<0.25	<0.25	<0.3	
						<14.5	—	<0.2	<0.2	<0.2	<0.25	
						DC	<5	<0.05	<0.25	<0.25	<0.3	<0.35
						<10	—	—	—	—	—	
						<14.5	—	—	—	—	—	

AXD4000

Obráběný materiál	Tvrdost	Nástrojový materiál		Vc	ae	ap	fz						
							DC						
							Ø20	Ø25-Ø28	Ø32-Ø35	Ø40	Ø50-Ø125		
S Titanové slitiny (Ti6Al4V)		MP9120	GM	40 (30-60)			<0.25 DC	<5	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
								<10	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
								<14.5	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
							<0.5 DC	<5	<0.05	<0.08	<0.1	<0.1	<0.1
								<10	—	<0.08	<0.1	<0.1	<0.1
								<14.5	—	<0.08	<0.1	<0.1	<0.1
							<0.75 DC	<5	<0.05	<0.05	<0.08	<0.1	<0.1
								<10	—	<0.05	<0.08	<0.1	<0.1
								<14.5	—	<0.05	<0.08	<0.1	<0.1
							DC	<5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
								<10	—	—	—	—	—
								<14.5	—	—	—	—	—

- Výše uvedené řezné podmínky byly stanoveny na základě vysoce tuhého obráběcího stroje a obrobku, kdy nedocházelo ke kmitání. Pokud dojde ke kmitání, upravte prosím hodnoty podle podmínek obrábění.
- Upozorňujeme, že ke kmitání může docházet při následujících podmínkách.
Při používání nástroje při velkém vyložení.
Při frézování dutin zaoblených špiček.
Pokud má obrobek špatnou tuhost upnutí nebo pokud je tuhost stroje či tuhost obrobku příliš nízká, může snadno docházet ke kmitání.
V takovém případě snižte řezné podmínky, například šířku a hloubku řezu a posuv na zub.

AXD4000A


Obráběný materiál	Tvrdost	Nástrojový materiál		Vc	ae	ap	fz			
							DC			
							Ø50			
N Hliníkové slitiny (A7050, A7075, A2024, A6061)	Si<5%	MT2010 TF15 MP9120	GM	4000 (200-5000)			≤5	≤ 0.35		
							≤0.5 D1	≤10	≤ 0.30	
								≤14.5	≤ 0.25	
								≤5	≤ 0.30	
		TF15 LC15TF	GL	4000 (200-5000)				≤0.75 D1	≤10	≤ 0.25
									≤14.5	≤ 0.20
								D1	≤5	≤ 0.30
									≤5	≤ 0.20
						≤0.75 D1	≤10	≤ 0.15		
							≤14.5	≤ 0.10		
						D1	≤5	≤ 0.20		

- Doporučené řezné podmínky jsou stanoveny na základě charakteru obráběného materiálu a tuhosti stroje bez vibrací. Pokud vznikají vibrace, proveďte úpravu dle stavu stroje.
- Vibrace mohou vznikat za těchto podmínek:
Pokud používáte nástroj s velkým vyložení
Při obrábění rohů kapes
Pokud není obrobek ideálně upnut a pokud stroj není dostatečně stabilní, snižte řezné podmínky např. šířku a hloubku záběru a rychlost posuvu.

AXD4000


ŠIKMÉ UTÁPĚNÍ/ŠROUBOVITÉ UTÁPĚNÍ

1 Šikmé utápění




2 Šroubovitě utápění

2.1 Slepé díry, ploché dno



2.2 Průchozí díry



DC	RE	1		2.1				2.2	
		RMPX	L*1	DH max.	P max.	DH min.	P max.	DH min.	P max.
TYP A									
20	0.4-1.2	20.7	42	37.1 *2	14	36.1	14	22	2
	1.6-2.4	19.9	43	34.7 *3	13	34.6	13	22	2
	3.0-3.2	18.9	46	33.1 *4	12	33.3	12	22	1
25	0.4-1.2	23.1	37	47.1 *2	14	46	14	32	8
	1.6-2.4	22.0	39	44.7 *3	13	44.4	13	32	8
	3.0-3.2	18.7	46	43.1 *4	12	43	12	32	7
28	0.4-1.2	19.2	45	53.1 *2	14	52	14	36	8
	1.6-2.4	18.5	47	50.7 *3	13	50.4	13	36	8
	3.0-3.2	16.7	52	49.1 *4	12	48.9	12	36	7
32	0.4-1.2	15.4	57	61.1 *2	14	59.9	14	46	11
	1.6-2.4	14.7	60	58.7 *3	13	58.3	13	46	11
	3.0-3.2	13.8	64	57.1 *4	12	56.8	12	46	10
35	0.4-1.2	13.4	66	67.1 *2	14	65.8	14	50	11
	1.6-2.4	12.7	69	64.7 *3	13	64.3	13	50	10
	3.0-3.2	11.8	75	63.1 *4	12	62.8	12	50	9
40	0.4-1.2	11.1	80	76.7 *2	14	75.9	14	62	13
	1.6-2.4	10.4	85	74.3 *3	13	74.2	13	62	12
	3.0-3.2	9.7	91	72.7 *4	12	72.7	12	62	11
50	0.4-1.2	8.2	108	96.7 *2	14	95.6	14	81	14
	1.6-2.4	7.6	117	94.3 *3	13	94	13	81	13
	3.0-3.2	6.9	129	92.7 *4	12	92.4	12	81	11
63	0.4-1.2	6.1	146	122.7 *2	14	121.6	14	107	14
	1.6-2.4	5.6	159	120.3 *3	13	119.9	13	107	13
	3.0-3.2	5.2	171	118.7 *4	12	118.4	12	107	12
80	0.4-1.2	4.6	193	156.7 *2	14	155.6	14	141	14
	1.6-2.4	4.2	212	154.3 *3	13	153.9	13	141	13
	3.0-3.2	3.8	234	152.7 *4	12	152.4	12	141	12
100	0.4-1.2	3.5	254	196.7 *2	14	195.5	14	181	14
	1.6-2.4	3.2	278	194.3 *3	13	193.9	13	181	13
	3.0-3.2	2.9	306	192.7 *4	12	192.3	12	181	12
125	0.4-1.2	2.7	329	246.7 *2	14	245.5	14	231	14
	1.6-2.4	2.5	356	244.3 *3	13	243.8	13	231	13
	3.0-3.2	2.3	386	242.7 *4	12	242.3	12	231	12

AXD4000

DC	RE	1		2.1				2.2	
		RMPX	L*1	DH max.	P max.	DH min.	P max.	DH min.	P max.
TYP B									
20	4	17.5	47	31.5	10	31.8	10	22	1
	5	16.6	71	29.5	6	31.1	7	22	1
25	4	15.1	55	41.5	10	41.4	10	32	5
	5	13.7	61	39.5	9	40.6	9	32	5
28	4	14.1	59	47.5	10	47.2	10	36	6
	5	13	65	45.5	9	46.4	9	36	5
32	4	12.7	66	55.5	10	55.1	10	46	9
	5	12	70	53.5	9	54.3	9	46	8
35	4	10.8	78	61.5	10	61	10	50	8
	5	10.2	83	59.5	9	60.2	9	50	8
40	4	8.8	96	71.1	10	70.9	10	62	10
	5	8.2	103	69.1	9	70.1	9	62	9
50	4	6.3	135	91.1	10	90.6	10	81	10
	5	5.8	146	89.1	9	89.8	9	81	9
63	4	4.6	184	117.1	10	116.6	10	107	10
	5	4.2	202	115.1	9	115.7	9	107	9
80	4	3.4	250	151.1	10	150.5	10	141	10
	5	3.1	274	149.1	9	149.6	9	141	9
100	4	2.6	326	191.1	10	190.5	10	181	10
	5	2.4	354	189.1	9	189.6	9	181	9
125	4	2	424	241.1	10	240.5	10	231	10
	5	1.8	471	239.1	9	239.6	9	231	9

1. Doporučený posuv pro šikmé utápění je 0.05 mm/zub nebo nižší.

*1 Při využití maximálního úhlu šikmého utápění je vzdálenost pro dosažení maximální hloubky řezu následující:
 $L = (\text{maximální hloubka řezu APMX} / \text{tg } \%)$. Maximální hloubka řezu pro typ A je 15.5 mm, pro typ B je 14.8 mm.

*2 Poloměr zaoblení 1.2 mm. Pro ostatní poloměry zaoblení použijte následující rovnici.
 $\{(DC) - (RE) - 0.25\} \times 2$

*3 Poloměr zaoblení 2.4 mm. Pro ostatní poloměry zaoblení použijte následující rovnici.
 $\{(DC) - (RE) - 0.25\} \times 2$

*4 Poloměr zaoblení 3.2 mm. Pro ostatní poloměry zaoblení použijte následující rovnici.
 $\{(DC) - (RE) - 0.25\} \times 2$

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

	RE	DC					
		Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø35	Ø40-Ø125
Typ A	0.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
	0.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
	1.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
	1.6	4.8	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8
	2.0	4.8	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8
	2.4	4.8	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8
	3.0	4.3	3.7	4.2	4.2	4.4	4.4
	3.2	4.3	3.7	4.2	4.2	4.4	4.4
Typ B	4.0	3.7	2.7	3.7	3.6	3.8	3.8
	5.0	3.4	2.3	3.3	3.3	3.5	3.5

AXD7000





UPÍNANÉ NA TRN

N







C H: 0°
A.R: +11°
R.R: +26°-+29°

T: +26°-+29°
l : +11°



Pouze pravý držák nástroje.

DC	Stavěcí šroub	Geometrie
Ø50, Ø63	HSC10030H	1 
Ø80	HSC12035H	
Ø100	HSC16040H	2 
Ø125	MBA20040H	

Objednací kód	Sklad	APMX	DC	DCON	LF	RPMX	WT	ZEFP	Typ	RE
TYP A										
AXD7000-050A03RA	●	21	50	22	50	30000	0.4	3	1	XDGX2270  PDFR-GL
AXD7000-063A03RA	●	21	63	22	50	25000	0.5	3	1	
AXD7000-080A04RA	●	21	80	27	63	23000	1.2	4	1	
AXD7000-100A05RA	●	21	100	32	63	19000	1.8	5	1	
AXD7000-125B06RA	●	21	125	40	63	16000	2.7	6	2	
TYP B										
AXD7000-050A03RB	●	20.4	50	22	50	30000	0.4	3	1	XDGX2270  PDFR-GL
AXD7000-063A03RB	●	20.4	63	22	50	25000	0.5	3	1	
AXD7000-080A04RB	●	20.4	80	27	63	23000	1.2	4	1	
AXD7000-100A05RB	●	20.4	100	32	63	19000	1.8	5	1	
AXD7000-125B06RB	●	20.4	125	40	63	16000	2.7	6	2	

1. Maximální povolené otáčky jsou stanoveny tak, aby zaručovaly stabilitu nástroje a destičky.
2. Při použití nástroje s vysokými otáčkami vřetene dbejte, aby byly nástroj a upínací zařízení správně vyvážené.
3. Poznámka pro destičky se zaoblením rohů 1.6 a více: se zvětšováním zaoblení rohů se zvětšují rozměry LF a LH.



AXD7000


MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

Objednáací kód CDBP DAH DCCB DCSFMS KWW L8

TYP A						
AXD7000-050A03RA	20	11	17	45	10.4	6.3
AXD7000-063A03RA	20	11	17	50	10.4	6.3
AXD7000-080A04RA	23	13	20	63	12.4	7
AXD7000-100A05RA	26	17	26	70	14.4	8
AXD7000-125B06RA	40	56	—	90	16.4	9
TYP B						
AXD7000-050A03RB	20	11	17	45	10.4	6.3
AXD7000-063A03RB	20	11	17	50	10.4	6.3
AXD7000-080A04RB	23	13	20	63	12.4	7
AXD7000-100A05RB	26	17	26	70	14.4	8
AXD7000-125B06RB	40	56	—	90	16.4	9



STOPKOVÉ



Pouze pravý držák nástroje.

Objednáací kód Sklad APMX DC DCON LF LH RPMX ZEFP RE

TYP A									
AXD7000R322SA32SA	●	21	32	32	170	80	41000	2	0.8-3.2
AXD7000R402SA42SA	●	21	40	42	170	80	36000	2	
TYP B									
AXD7000R322SA32SB	●	20.4	32	32	170	80	41000	2	4.0-5.0
AXD7000R402SA42SB	●	20.4	40	42	170	80	36000	2	


1. Maximální povolené otáčky jsou stanoveny tak, aby zaručovaly stabilitu nástroje a destičky.
2. Při použití nástroje s vysokými otáčkami vřetene dbejte, aby byly nástroj a upínací zařízení správně vyvážené.
3. Poznámka pro destičky se zaoblením rohů 3.0 a více: se zvětšováním zaoblení rohů se zvětšují rozměry LF a LH.



AXD7000



HSK63A MONOBLOK



Pouze pravý držák nástroje.





Objednáací kód	Sklad	APMX	DC	DCONMS	LF	LU	RPMX	ZEFP	RE
TYP A									
AXD7000R03202A-H63A	●	21	32	63	127	80	41000	2	
AXD7000R04002A-H63A	●	21	40	63	132	85	36000	2	0.8-3.2
AXD7000R05003A-H63A	●	21	50	63	137	90	30000	3	

1. Maximální povolené otáčky vřetene jsou stanoveny tak, aby zaručovaly stabilitu nástroje a destičky.
2. Při použití nástroje s vysokými otáčkami vřetene dbejte, aby byly nástroj a trn správně vyvážené.
3. Poznámka pro destičky se zaoblením rohů 3.0 a více: se zvětšováním zaoblení rohů se zvětšují rozměry LF a LU.
4. Neexistuje otvor pro datový čip.



NÁHRADNÍ DÍLY

UPÍNANÉ NA TRN / STOPKOVÉ / MONOBLOK

Typ nástrojového držáku	 * Upínací šroub	 Klíč	 Mazivo proti zadírání	 Destička
AXD7000R322SA32SA/B	TS4SB	TKY15D	MK1KS	XDGX2270 PDFR-GL
AXD7000R03202A-H63A				
AXD7000R402SA42SA/B	TS4SBL	TKY15D	MK1KS	XDGX2270 PDFR-GL
AXD7000-○○○○○○○RA/RB				
AXD7000R04002A-H63A				
AXD7000R05003A-H63A				

* Upínací moment (N • m) : TS4SB(L) = 3.5

AXD7000

DESTIČKY

Objednací kód	Třída	Honování	Povlakované		Slinutý karbid					Tvar	Geometrie
			LC15TF	TF15	L	INSL	S	BS	RE		
XDGX227008PDFR-GL	G	F	★	●	30	22.5	7	2.0	0.8		
XDGX227016PDFR-GL	G	F	★	●	30	22.5	7	1.2	1.6		
XDGX227020PDFR-GL	G	F	★	●	30	22.5	7	0.8	2.0		
XDGX227030PDFR-GL	G	F	★	●	28.8	22.5	7	0.8	3.0		
XDGX227032PDFR-GL	G	F	★	●	28.8	22.5	7	0.6	3.2		
XDGX227040PDFR-GL	G	F	★	●	27.5	22.5	7	0.9	4.0		
XDGX227050PDFR-GL	G	F	★	●	27	22.5	7	0.4	5.0		



KOMBINACE TĚLESA A POLOMĚRU ZAObLENÍ ŠPIČKY DESTIČKY

	Držák typu A					Držák typu B	
	AXD7000-○○○○○○○○A AXD7000R○○○○○○○○A AXD7000R○○○○○○○○A-H63A					AXD7000-○○○○○○○○B AXD7000R○○○○○○○○B	
Použitelný poloměr zaoblení rohu destičky (RE)							
	XDGX 227008PDFR-GL	XDGX 227016PDFR-GL	XDGX 227020PDFR-GL	XDGX 227030PDFR-GL	XDGX 227032PDFR-GL	XDGX 227040PDFR-GL	XDGX 227050PDFR-GL

1. Upozorňujeme, že neexistuje kompatibilita mezi destičkou pro držák typu A a pro držák typu B.

AXD7000


DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY

Obráběný materiál	Nástrojový materiál	Vc	ae	ap	fz			
					DC			
					Ø32	Ø40	Ø50-Ø125	
N Hliníkové slitiny	LC15TF TF15	GL	1000 (200-3000)	<0.25 DC	<5	<0.35	<0.40	<0.40
					5-10	<0.30	<0.35	<0.35
					10-15	<0.25	<0.30	<0.30
					15-20	<0.20	<0.25	<0.25
				<0.5 DC	<5	<0.35	<0.35	<0.40
					5-10	<0.30	<0.30	<0.35
					10-15	<0.25	<0.25	<0.30
					15-20	<0.20	<0.20	<0.25
				<0.75 DC	<5	<0.30	<0.30	<0.35
					5-10	<0.25	<0.25	<0.30
					10-15	<0.20	<0.20	<0.25
					15-20	<0.15	<0.15	<0.20
				<DC	<5	<0.25	<0.30	<0.35
					5-10	<0.20	<0.25	<0.30
					10-15	<0.15	<0.20	<0.25
						<0.10	<0.15	<0.20


- Výše uvedené řezné podmínky byly stanoveny na základě vysoce tuhého obráběcího stroje a obrobku, kdy nedocházelo ke kmitání. Pokud dojde ke kmitání, upravte prosím hodnoty podle podmínek obrábění.
- Upozorňujeme, že ke kmitání může docházet při následujících podmínkách.
Při používání nástroje při velkém vyložení.
Při frézování dutin zaoblených špiček.
Pokud má obrobek špatnou tuhost upnutí nebo pokud je tuhost stroje či tuhost obrobku příliš nízká, může snadno docházet ke kmitání. V takovém případě snižte řezné podmínky, například šířku a hloubku řezu a posuv na zub.

ŠIKMÉ ZAHLUBOVÁNÍ / ŠROUBOVITÉ ZAHLUBOVÁNÍ

1 Šikmé zahlubování



2 Šroubovitě zahlubování



DC	1		2.1				2.2	
	Max. úhel šikmého zahlubování α°	*1 L	*2 DH max.	P max.	*3 DH min.	P max.	DH min.	P max.
TYP A								
32	19	61	61.8	21	58.2	20	41	7
40	13	91	77.8	18	74.2	17	57	9
50	9	133	97.8	16	94.2	16	77	10
63	7	171	123.8	15	120.2	15	103	11
80	5	240	157.8	16	154.2	15	137	12
100	4	300	197.8	15	194.2	15	177	12
125	3	401	247.8	12	244.2	12	227	11
TYP B								
32	18	63	55.4	16	54.0	16	41	7
40	11	105	71.4	14	70.0	14	57	8
50	8	146	91.4	13	90.0	12	77	8
63	6	195	117.4	11	116.0	11	103	8
80	4	293	151.4	11	150.0	11	137	9
100	3	391	191.4	9	190.0	9	177	8
125	2	587	241.4	12	240.0	12	227	11

1. Doporučený posuv pro šikmé zahlubování je 0.05 mm/zub nebo nižší.

*1 Při využití maximálního úhlu šikmého zahlubování je vzdálenost pro dosažení maximální hloubky řezu následující:
 $L = (\text{maximální hloubka řezu APMX} / \tan \alpha^\circ)$. Maximální hloubka řezu pro typ A je 21 mm, pro typ B je 20.4 mm.

*2 Maximální průměr při obrábění slepé díry s plochým dnem při použití poloměru zaoblení 0.8 mm pro typ A a 4 mm pro typ B.
 Pro ostatní poloměry zaoblení použijte níže uvedenou rovnici.
 $\{(DC) - (RE) - 0.3\} \times 2$

*3 Minimální průměr při obrábění slepé díry s plochým dnem při použití poloměru zaoblení 0.8 mm pro typ A a 4 mm pro typ B.
 Pro ostatní poloměry zaoblení použijte níže uvedenou rovnici.
 $\{(DC) - (RE) - (BS) - 0.1\} \times 2$

MAX. HLOUBKA VRTÁNÍ

	RE	Max. hloubka vrtání (mm)
Typ A	0.8-3.2	5
Typ B	4.0-5.0	4


AXD4000 / AXD7000

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

POSTUP MONTÁŽE DESTIČEK

1. Pomocí vzduchové trysky nebo kartáče vyčistěte před montáží sedla destiček.
2. Pevně zatlačte destičku proti sedlu destičky a utáhněte upínací šrouby dodaným klíčem.
3. Utáhněte upínací šrouby v pořadí uvedeném na Obrázku 1.
4. Naneste na upínací šrouby mazivo proti zadírání a utáhněte je předepsaným momentem.
Jsou předepsány následující momenty.
AXD7000 3.5 N•m (2.58 ft•lb)
AXD4000 1.5 N•m (1.11 ft•lb)
AXD4000A 3.0 N•m (2.11 ft•lb)
5. Upínací šrouby jsou důležité součásti z hlediska bezpečnosti. Používejte upínací šrouby se správným číslem součástky.
Pokud otáčky vřetene dosahují hodnot uvedených v Tabulce 2 nebo je překračují, doporučujeme při výměně destiček nahradit upínací šrouby novými.

Typ	AXD4000		AXD7000	
	Ø20	Ø25-Ø125	Ø32	Ø40-Ø125
Upínací šroub	TS3SBS	TS3SB	TS4SB	TS4SBL
Délka L(mm)	6.5	8	9	10.5



Obr.1


6. Před použitím se ujistěte, že není žádná vůle mezi destičkou a sedlem.

POSTUP MONTÁŽE NÁSTROJE NA TRN

1. Před montáží nástroje na trn řádně vyčistěte objímku a koncovou hranu nástroje a koncovou hranu trnu.
2. Umístěte nástroj na trn a utáhněte dodávaný upevňovací šroub. Utahovací moment naleznete v níže uvedené tabulce.
3. Upevňovací šroub dodávaný s nástrojem AXD je speciální šroub pro vnitřní přívod řezné kapaliny. Dejte pozor, abyste jej neztratili.


AXD4000

Stavěcí šroub	(Nm)	DC	Geometrie
HFF08043H	11	Ø40	1
HSC10030H	40	Ø50, Ø63	2
HSC12035H	80	Ø80	2
HSC16040H	150	Ø100	2
MBA20040H	320	Ø120	3



AXD7000

Stavěcí šroub	(Nm)	DC	Geometrie
HSC10030H	40	Ø50, Ø63	1
HSC12035H	80	Ø80	1
HSC16040H	150	Ø100	1
MBA20040H	320	Ø120	2



AXD4000 / AXD7000

TABULKA 1 MAX. POVOLENÉ OTÁČKY

AXD4000

DC	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
RPMX	49000	48000	41000	35000	30000	27000	23000	20000

AXD7000

DC	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
RPMX	41000	36000	30000	25000	23000	19000	16000

I při provozu pod úrovní maximální povolených otáček vřetene, pokud otáčky vřetene dosahují hodnot uvedených v Tabulce 2 nebo je překračují, doporučujeme, aby nástroj (s upínacím trnem nebo sklíčidlem) byl vyvážen na hodnotu G6.3 nebo lepší podle normy ISO1940.

Také doporučujeme při výměně destiček nahradit upínací šrouby novými.

Navíc zajistěte, abyste používali stroje vybavené bezpečnostními prvky pro případ poruchy utvařeče.
(Poznámka) Vyváženost držáku (bez destiček a upínacích šroubů) je G6.3 nebo lepší při 10 000 min⁻¹.

TABULKA 2 MAXIMÁLNÍ OTÁČKY VŘETENE, POKUD NEBYLO DOSAŽENO VYVÁŽENÍ S UPÍNACÍM TRNEM NEBO SKLÍČIDLEM

AXD4000

DC	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
RPMX	12000	9500	7600	6000	4800	3800	3000	2400

AXD7000

DC	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
RPMX	9500	7600	6000	4800	3800	3000	2400

Při nastavování otáček vřetene berte v úvahu maximální povolené otáčky vřetene upínacího trnu nebo sklíčidla.

Při použití typu upínacího trnu s vnitřním přívodem řezné kapaliny použijte předepsaný seřizovací šroub.

Destičky mají ostrá ostří a při manipulaci holýma rukama může dojít ke zranění.

Při manipulaci s vyměnitelnými destičkami vždy používejte bezpečnostní rukavice.

AXD4000 / AXD7000




TECHNICKÉ ÚDAJE

VYNIKAJÍCÍ PŘESNOST STĚN

Speciálně navržené destičky třídy G se šroubovitým ostřím pro vynikající přesnost stěn.


Nástroj	AXD4000R403SA42SA
Destička	XDGX175008PDFR-GL
Nástrojový materiál	TF15
Obrobek	7075
Vc (m/min)	1000
fz (mm/zub)	0.2
ae (mm)	3
Způsob obrábění	Mokrý obrábění

Nástroj	AXD7000R402SA42SA
Destička	XDGX227008PDFR-GL
Nástrojový materiál	TF15
Obrobek	7075
Vc (m/min)	2500
fz (mm/zub)	0.2
ae (mm)	3
Způsob obrábění	Mokrý obrábění




DESTIČKY S NÍZKÝM ODPorem

Optimalizovaný šroubovitý hřbet a úhel hřbetu nabízí pevnost ostří a poskytují velký úhel čela pro snížení rezného odporu. Vypouklé ostří navíc zaručuje účinný odvod třísky.



Nástroj	AXD4000-050A04RA
Destička (Jeden zub)	XDGX175008PDFR-GL
Nástrojový materiál	TF15
Obrobek	7075
Vc (m/min)	1000
fz (mm/zub)	0.2
ae (mm)	25
ap (mm)	10
Způsob obrábění	Mokrý obrábění




AXD4000 / AXD7000

DESTIČKY S NÍZKÝM ODPorem


Nástroj	AXD7000-050A03RA
Destička (Jeden zub)	XDGX227008PDRF-GL
Nástrojový materiál	TF15
Obrobek	7075
Vc (m/min)	1000
fz (mm/zub)	0.2
ae (mm)	25
ap (mm)	10
Způsob obrábění	Mokrý obrábění

Nástroj	AXD4000-050A04RA
Destička (Jeden zub)	XDGX175004PDER-GM
Obrobek	7075
Vc (m/min)	1000
fz (mm/zub)	0.15
ae (mm)	30
ap (mm)	0.5
Způsob obrábění	Vnitřní přívod řezné kapaliny

Nástroj	AXD4000-050A04RA
Destička (Jeden zub)	XDGX175004PDER-GM
Nástrojový materiál	MP9120
Obrobek	Ti-6Al-4V
Vc (m/min)	30
fz (mm/zub)	0.1
ae (mm)	40
ap (mm)	2
Způsob obrábění	Vnitřní/vnější přívod řezné kapaliny



Řezný výkon při obrábění Ti6Al4V





ŘEZNÝ VÝKON

OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN A LITIN: OBSAH SI 9 %

2.3krát delší životnost nástroje díky houževnatějšímu ostří a povlaku PVD

Nástroj	AXD4000-040A02RA
Destička (Jeden zub)	XDGX175008PDER-GM
Obrobek	Hliníkové slitiny a litiny: obsah Si 9 %
Vc (m/min)	960
fz (mm/zub)	0.1
ae (mm)	33
ap (mm)	6.0
Způsob obrábění	Mokrý obrábění



GERMANY

MMC HARTMETALL GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

U.K.

MMC HARDMETAL U.K. LTD.
Mitsubishi House . Galena Close . Tamworth . Staffs. B77 4AS
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

SPAIN

mitsubishi MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros/Valencia
Phone +34 96 1441711 . Fax +34 96 1443786
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı /İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mitsubishicarbide.com | www.mmc-hardmetal.com


DISTRIBUCE:

┌

┐

└

┘

Objednací kód: B116CZ 
Publikováno: 2023.04 (0), Vytlačeno v Německu